

Hausanschluss- und Nachverstärker mit digitalen Stellgliedern und Entzerrer

- Aktiver Vorwärts- und Rückkanal
- Nach KDG-Richtlinien entwickelt

SPAUN // **electronic** TM

Quality made in Germany



NEU



Modell Art. Nr.	GNV 30/65 UPE 811274	HNV 32/65 DPE 811276	HLV 40/65 FPE 813129	HLV 40/30 FPE 813128
Eingänge / Ausgänge	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Schirmungsmaß	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB
Verstärkung	85 ... 862 MHz, 20 oder 30 dB	85 ... 862 MHz / 32 dB	85 ... 862 MHz / 40, 30, 20 dB	47 ... 862 MHz / 40, 30, 20 dB
Rückweg Verstärkung	5 ... 65 MHz, 20 dB oder passiv	5 ... 65 MHz / 25 dB	5 ... 65 MHz, 20, 15, 10, 5 dB	5 ... 30 MHz, 20, 15, 10, 5 dB
Max. Ausgangspegel 60 dBµV IMA ₃ / EN 50083-3	108 dBµV	111 dBµV	113 dBµV	113 dBµV
Max. Ausgangspegel Rückweg 60 dBµV IMA ₃ / EN 50083-3	95 dBµV	114 dBµV	110 dBµV	110 dBµV
Pegelstellbereich	0 ... -18 dB	0 ... -15 dB	0 ... -12 dB	0 ... -12 dB
Leitungsentzerrer	0 ... -18 dB	0 ... -15 dB	0 ... -16 dB	0 ... -16 dB
Rauschmaß	< 7,5 dB	< 8 dB	8 ... 9 dB	8 ... 9 dB
Rauschmaß Rückweg	< 8 dB	< 8 dB	5 ... 7 dB	5 ... 7 dB
Netzanschluß U-	230 V / +/- 10% / 50 Hz	100 ... 240 V / 50 ... 60 Hz	100 ... 240 V / 50 ... 60 Hz	100 ... 240 V / 50 ... 60 Hz
Leistungsaufnahme	< 7 W	< 8 W	max. 13 W	max. 13 W
Umgebungstemperatur	-20 ... +50 °C	-20 ... +50 °C	-20 ... +50 °C	-20 ... +50 °C
Abmessungen in mm	148 x 93 x 58	194 x 86 x 52	260 x 130 x 52	260 x 130 x 52