

## Low Voltage LED-Infrarotstrahler

**rayTEC**<sup>®</sup>

VARIO ist eine komplette Familie von Infrarot- und Weißlicht-Niederspannungsscheinwerfern, die optimale Funktionalität, Flexibilität und Zuverlässigkeit bieten. VARIO-Scheinwerfer vereinen die neuesten Fortschritte in den Bereichen Optik, Fernsteuerung, elektronische Regelunstechnik sowie umweltfreundliche Technologie in einem hervorragenden Komplettsystem








### Hauptmerkmale:

- 12-24V AC/DC
- Wellenlänge: 850 nm
- -50 bis +50 °C
- IP66
- Elliptische Strahlform mit HRT (Reduzierung von Hot-Spots)
- Variable Abstrahlwinkel durch austauschbaren Linsen (inkludiert)
- LED-Statusanzeige

- Lichtsensorgesteuerter Ausgang
- interner Lichtsensor
- Schwarz

### Optional (= nicht im Lieferumfang):

- Variable Leistungsregelung durch Fernbedienung
- PSU-Netzteile

Beschreibung		
VAR-i2-1		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12 Watt</li> <li>■ 6 PLATINUM-SMT-LEDs</li> <li>■ max. Entfernung 65 m</li> <li>■ Abmessungen: 78 x 100 x 64 mm</li> </ul>
VAR-i4-1		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 24 Watt</li> <li>■ 12 PLATINUM-SMT-LEDs</li> <li>■ max. Entfernung 120 m</li> <li>■ Abmessungen: 100 x 135 x 66 mm</li> </ul>
VAR-i8-1		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 48 Watt</li> <li>■ 24 PLATINUM-SMT-LEDs</li> <li>■ max. Entfernung 220 m</li> <li>■ Abmessungen: 135 x 180 x 68,2 mm</li> </ul>
VAR-i2-2		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2x 12 Watt = 24W</li> <li>■ 2x 6 PLATINUM-SMT-LEDs</li> <li>■ max. Entfernung 120 m</li> <li>■ Abmessungen: 159 x 144 x 63 mm</li> </ul>
VAR-i4-2		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2x 24 Watt = 48W</li> <li>■ 2x 12 PLATINUM-SMT-LEDs</li> <li>■ max. Entfernung 220 m</li> <li>■ Abmessungen: 209 x 178 x 67 mm</li> </ul>
VAR-i8-2		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 2x 48 Watt = 96W</li> <li>■ 2x 24 PLATINUM-SMT-LEDs</li> <li>■ max. Entfernung 310 m</li> <li>■ Abmessungen: 279 x 223 x 68 mm</li> </ul>
VAR-i4-3		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3x 24 Watt = 72W</li> <li>■ 3x 12 PLATINUM-SMT-LEDs</li> <li>■ max. Entfernung 260 m</li> <li>■ Abmessungen: 318 x 182 x 67 mm</li> </ul>
VAR-i8-3		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3x 48 Watt = 144W</li> <li>■ 3x 24 PLATINUM-SMT-LEDs</li> <li>■ max. Entfernung 380 m</li> <li>■ Abmessungen: 423 x 226 x 68 mm</li> </ul>

**Zubehör**



		Beschreibung	
VAR-i2-LENS-8030		<b>Linse für VARIO i2</b>	■ 80° H x 10° V
VAR-i2-LENS-12050		<b>Linse für VARIO i2</b>	■ 120° H x 50° V
VAR-i4-LENS-8030		<b>Linse für VARIO i4</b>	■ 80° H x 10° V
VAR-i4-LENS-12050		<b>Linse für VARIO i4</b>	■ 120° H x 50° V
VAR-i8-LENS-8030		<b>Linse für VARIO i8</b>	■ 80° H x 10° V
VAR-i8-LENS-12050		<b>Linse für VARIO i8</b>	■ 120° H x 50° V
VAR-rc-V1		<b>Fernbedienung</b>	■ für erweiterte Funktionen am VARIO
VAR-PSU-1x2		<b>Netzteil</b>	■ 24V ■ 20W ■ 1x O/P für 1 Scheinwerfer der VARIO 2 Serie
VAR-PSU-2x4		<b>Netzteil</b>	■ 24V ■ 50W ■ 2x O/P für 2 Scheinwerfer der VARIO 4 Serie
VAR-PSU-2x8		<b>Netzteil</b>	■ 24V ■ 100W ■ 2x O/P für 2 Scheinwerfer der VARIO 8 Serie
VAR-PSU-3x8		<b>Netzteil</b>	■ 24V ■ 150W ■ 3x O/P für 3 Scheinwerfer der VARIO 8 Serie
VAR-DST		<b>Daytime Set-Up Tool</b>	■ Einstellmodul um am Tage die Scheinwerfer zu justieren